



KATALOG STROJŮ

AGROTEC
závěsná technika

Jednoosé cisterny PICHON

Cisterny a aplikace kejdy /



Oboustranně svařované a galvanizované cisterny se širokou škálou vývěv, čerpadel a příslušenství od jedničky na francouzském trhu.

Parametry	TCI 1 3050	TCI 1 4050	TCI 1 5150	TCI 1 6050	TCI 1 7150	TCI 1 8100
Objem nádrže	3050 l	4050 l	5150 l	6050 l	7150 l	8100 l
Průměr	1100 mm	1250 mm	1400 mm		1500 mm	
Tloušťka stěny	4 mm	5 mm			6 mm	
Délka nádrže	3,19 m	3,20 m	3,35 m	3,95 m	4,35 m	4,90 m
Připojení aplikátoru	ano					

Dvouosé cisterny PICHON

Cisterny a aplikace kejdy /



Oboustranně svařované a galvanizované cisterny se širokou škálou vývěv, čerpadel a příslušenství od jedničky na francouzském trhu.

Parametry	TCI 2 7150	TCI 2 8100	TCI 2 10400	TCI 2 11350	TCI 2 12600	TCI 2 14200	TCI 2 15700	TCI 2 18500
Objem nádrže	7150 l	8100 l	10400 l	11350 l	12600 l	14200 l	15700 l	18500 l
Průměr	1500 mm		1600 mm	1700 mm		1800 mm		1900 mm
Tloušťka stěny	6 mm			7 mm		8 mm		
Délka nádrže	4,35 m	4,90 m	5,60 m	5,70 m	6,00 m	6,04 m	6,63 m	6,96 m
Připojení aplikátoru	ano							

Tříosé cisterny PICHON

Cisterny a aplikace kejdy /



Oboustranně svařované a galvanizované cisterny se širokou škálou vývěv, čerpadel a příslušenství od jedničky na francouzském trhu.

Parametry	TCI 3 18500	TCI 3 20700	TCI 3 22700	TCI 3 24500	TCI 3 27400	TCI 3 30000
Objem nádrže	18500 l	20700 l	22700 l	24500 l	27400 l	30000 l
Průměr	1900 mm	2000 mm			2200 mm	2300 mm

Parametry	TCI 3 18500	TCI 3 20700	TCI 3 22700	TCI 3 24500	TCI 3 27400	TCI 3 30000
Tloušťka stěny	8 mm					
Délka nádrže	6,98 m	7,00 m	7,75 m	8,25 m	7,68 m	
Možnost připojení aplikátoru	ano					

Hadicové aplikátory kejdy

Cisterny a aplikace kejdy /



Parametry	9M	12M	15M	18M	24M
Pracovní záběr	9 m	12 m	15 m	18 m	24 m
Počet hadic	30	40	48		80
Průměr hadic	40 mm				

Radličkové aplikátory kejdy

Cisterny a aplikace kejdy /



Parametry	EL 61 7	EL 61 9	EL 61 11	EL 61 13
Pracovní záběr	3 m	4 m	5 m	6 m
Počet radliček	7	9	11	13

Diskové aplikátory kejdy

Cisterny a aplikace kejdy /



Parametry	mělké EL5 4	mělké EL5 48	luční EL7 4	luční EL7 6	luční EL7 8
Pracovní záběr	4 m	4,8 m	2 m	3 m	4 m
Počet disků	20 ks	24 ks	4 ks	6 ks	8 ks

Cisterny ZDT

Cisterny a aplikace kejdy /



Plnění, převoz a aplikaci hnojívky, kejdy, vody, na zavlažování sadů, zahrad, pro požární účely nebo umývání cest atd.

Na přání jsou cisterny vybaveny hadicovým aplikátorem, zapravovacím rámem radličkový, diskový, sacím ramenem, kejdovým dělem, hydraulicky ovládaným vrchním uzávěrem atd. Ovládání je zabezpečováno elektrohydraulicky z kabiny.

Parametry	CNS 1800	CGS-NTF 8N	CGS-NTF 11N	CGS-NTF 12N	CGS-NTF 13N	CGS-NTF 14N	CGS-NTF 15N	CGS-NTF 17N	NTF 22NV
Objem	1 800 l	8 000 l	11 000 l	12 000 l	12 800 l	14 000 l	15 000 l	17 000 l	22 000 l
Typ cisterny	výměnná								

> | www.zavesnatechnika.cz

Pokud jste v naší nabídce nenalezli vámi hledaný stroj prosím volejte

0042 0 519 402 203

Specifikace strojů se může lišit bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.