



# KATALOG STROJŮ

**AGROTEC**  
závěsná technika

## KUHN BAV

Mulčovače /



Rotor konstruovaný pro těžký provoz tak, aby odolal rázovému zatížení - nože, které vytvoří vzdušný vír a umožňující maximální zvedání plodiny, mají zkosenou spodní plochu, čímž umožní samoostření a zajistí rovnoměrnou kvalitu sečení - bezpečnost nožů je zajištěna tepelným zpracováním, osazení pouzdra, které chrání hlavu pojistného šroubu zajistí dlouhodobou odolnost rázům a opotřebení - plovoucí připojení umožní lepší sledování povrchu pozemku.

Parametry	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Pracovní záběr	1,20 m	1,50 m	1,72 m
Maximální schválený výkon traktoru	33/45 kW/k		55/75 kW/k
Počet cepů	2		3
Celková šířka	1,35 m	1,65 m	1,04 m
Celková přepravní šířka	1,71 m	2,02 m	2,68 m
Hmotnost	215 kg	260 kg	516 kg
Výška sečení	od 25 do 150 mm		od 20 do 145 mm

## KUHN VK

Mulčovače /



Jsou navrženy především pro drcení a mulčování rév a větví ve vinohradech a sadech - zvedací ústrojí je namontované na válečkových ložiscích s vysokou nosností, která jsou chráněna systémem dvojitěho těsnění - mechanický nebo hydraulický pohon zvedacího ústrojí - vyztužená drtící skříň se 6 mm silným kalibrováním roštem - dva výstupní hřídele převodovky s vestavěným volnoběhem a radiální kolíkovou spojkou - rotor opatřený kovanými kladivy, uloženými ve šroubovici.

Parametry	VK 95	VK 115	VK 135	VK 155
-----------	-------	--------	--------	--------

## KUHN VKD

Mulčovače /



Jsou navrženy především pro drcení a mulčování rév a větví ve vinohradech a sadech - zvedací ústrojí je namontované na válečkových ložiscích s vysokou nosností, která jsou chráněna systémem dvojitěho těsnění - mechanický nebo hydraulický pohon zvedacího ústrojí - vyztužená drtící skříň se 6 mm silným kalibrováním roštem - dva výstupní hřídele převodovky s vestavěným volnoběhem a radiální kolíkovou spojkou - rotor opatřený kovanými kladivy, uloženými ve šroubovici.

Parametry	VKD 155	VKD 170	VKD 190	VKD 210
-----------	---------	---------	---------	---------

## KUHN TRP

Mulčovače /



Jsou navrženy především pro drčení a mulčování rév a větví ve vinohradech a sadech - zvedací ústrojí je namontované na válečkových ložiscích s vysokou nosností, která jsou chráněná systémem dvojitého těsnění - mechanický nebo hydraulický pohon zvedacího ústrojí - vyztužená drtící skříň se 6 mm silným kalibrováním roštem - dva výstupní hřídele převodovky s vestavěným volnoběhem a radiální kolíkovou spojkou - rotor opatřený kovanými kladivy, uloženými ve šroubovici - model TRP120 a TRP145 jsou k dispozici se sběracím zařízením (verze RT).

Parametry	TRP 95	TRP 120 RT	TRP 145 RT	TRP 175
-----------	--------	------------	------------	---------

## KUHN VKM

Mulčovače /



Vybavené kladivy s lopatkovou plochou a cepy jsou určeny pro likvidaci zelené hmoty z různých ploch, pěstitelských zahrad, lučních porostů, křoví, neobdělávané půdy, úhoru - jsou kompaktní, malé velikosti - mají zaoblené tvary - s možností bočního přesunutí - rotor s cepy ve šroubovici - ovládání výšky opěrným válcem s montážní skupinou odnímatelného krajního ložiska - v převodovce je zabudovaný volnoběh.

Parametry	VKM 170	VKM 190	VKM 210	VKM 240	VKM 280	VKM 305
<b>Pracovní záběr</b>	1,72 m	1,90 m	2,09 m	2,37 m	2,79 m	3,03 m
<b>Převodná šířka</b>	1,92 m	2,12 m	2,25 m	2,55 m	2,99 m	3,21 m
<b>Otáčky vývodového hřídele</b>	540/1000 ot/min					
<b>Boční přesunutí</b>	mechanicky nebo hydraulicky ovládané posouvání					
<b>Otáčky rotoru</b>	1960 ot/min					
<b>Obvodová rychlost rotoru</b>	45/48 m/s					
<b>Počet kladiv</b>	18	20	22	24	28	32
<b>Průměrná hmotnost</b>	800 kg	840 kg	870 kg	910 kg	960 kg	990 kg
<b>Teoretický minimální příkon</b>	od 40/55 do 58/80 kW/k					
<b>Maximální výkon přenášený</b>	od 54/75 do 92/125 kW/k					

## KUHN BKE

Mulčovače /



Vybavené kladivy s lopatkovou plochou a cepy jsou určeny pro likvidaci zelené hmoty z různých ploch, pěstitelských zahrad, lučních porostů, křoví, neobdělávané půdy, úhoru - jsou kompaktní, malé velikosti - mají zaoblené tvary - s možností bočního přesunutí - rotor s cepy ve šroubovici - ovládání výšky opěrným válcem s montážní skupinou odnímatelného krajního ložiska - v převodovce je zabudovaný volnoběh.

Parametry	BKE 150	BKE 180	BKE 210	BKE 230	BKE 250	BKE 150 REV	BKE 180 REV	BKE 210 REV	BKE 230 REV	BKE 250 REV
<b>Pracovní záběr</b>	1,53 m	1,80 m	2,14 m	2,29 m	2,50 m	1,53 m	1,80 m	2,14 m	2,29 m	2,50 m
<b>Převodná šířka</b>	1,71 m	1,99 m	2,36 m	2,51 m	2,71 m	1,71 m	1,99 m	2,36 m	2,51 m	2,71 m
<b>Otáčky vývodového hřídele</b>	540 nebo 1000 (ve verzích schopných reverzace) ot/min									
<b>Boční přesunutí</b>	dvě polohy připojení nebo hydraulické posouvání									
<b>Otáčky rotoru</b>	2203 ot/min					1833/1961 ot/min				

Parametry	BKE 150	BKE 180	BKE 210	BKE 230	BKE 250	BKE 150 REV	BKE 180 REV	BKE 210 REV	BKE 230 REV	BKE 250 REV
Obvodová rychlost rotoru	51,5/49/51,8 m/s									
Počet kladiv	18	20	24	26	28	18	20	24	26	28
Průměrná hmotnost	530 kg	610 kg	660 kg	690 kg	710 kg	530 kg	610 kg	660 kg	690 kg	710 kg

## KUHN BPR

Mulčovače /



Vybavené kladivy s lopatkovou plochou a cepy jsou určeny pro likvidaci zelené hmoty z různých ploch, pěstitelských zahrad, lučních porostů, křoví, neobdělávané půdy, úhory - jsou kompaktní, malé velikosti - mají zaoblené tvary - s možností bočního přesunutí - rotor s cepy ve šroubovici - ovládání výšky opěrným válcem s montážní skupinou odnímatelného krajního ložiska - v převodovce je zabudovaný volnoběh.

Parametry	BPR 28	BPR 30	BPR 240	BPR 280	BPR 305	BPR 280 PRO	BPR 305 PRO
-----------	--------	--------	---------	---------	---------	-------------	-------------

## KUHN BP

Mulčovače /



Trojkombová - 2 zadní mulčovače určené do kombinace buď s BPR 280 nebo s BPR 305 - mulčovač na travní porosty a strniště.

Parametry	BP 240	BP 280	BP 305	BP 8300
Pracovní záběr	2,37 m	2,79 m	3,03 m	8,30 m
Přepravní šířka	2,68 m	2,99 m	3,34 m	3,00 m
Otáčky vývodového hřídele	540/1000 ot/min			

## KUHN BK

Mulčovače /



Zemědělské drtiče a mulčovače, nesené na tří-bodovém závěsu - zpracovávají smíšený porost / řadu vysokých plodin jako slámu, kukuřičná stébla, trávu, slunečnici, porost na úhorech a hřebenitou půdu - v převodovce je zabudovaný volnoběh - široká řada komponentů - k dispozici je několik druhů vybavení - vysoké pracovní rychlosti - obzvláště dlouhé díly drtícího ústrojí.

Parametry	BK 230	BK 280	BK 320
Pracovní záběr	230 cm	280 cm	320 cm
Celková šířka	250 cm	300 cm	347 cm
Průměrná hmotnost	950-1020-1410 kg		
Otáčky vývodového hřídele	540/1000 ot/min		
Typ rotoru a jeho pohon	jeden rotor / pohon z jedné strany		
Otáčky rotoru	2083 ot/min	1900 ot/min	1661 ot/min

Parametry	BK 230	BK 280	BK 320
<b>Maximální dovolený výkon traktoru</b>	60/82 kW/k	92/125 kW/k	103/140 kW/k
<b>Obvodová rychlost rotoru</b>	67 m/s	64 m/s	56 m/s
<b>K dispozici jsou nástroje</b>	kladiva - univerzální cepy s plochými cepy		

## KUHN RM

Mulčovače /



Zemědělské drtiče a mulčovače, nesené na tří-bodovém závěsu - zpracovávají smíšený porost / řadu vysokých plodin jako slámu, kukuřičná stébla, trávu, slunečnici, porost na úhorech a hřebenitou půdu - při intenzivní práci uzavřený kryt rotoru - v převodovce je zabudovaný volnoběh - široká řada komponentů - k dispozici je několik druhů vybavení - vysoké pracovní rychlosti - obzvláště dlouhé díly drtícího ústrojí - vysoký počet cepů na metr záběru - rozmístění cepů na rotoru ve šroubovici.

Parametry	RM 240	RM 280	RM 320	RM 400	RM 450	RM 480 R	RM 610 R
<b>Pracovní záběr</b>	2,36 m	2,80 m	3,23 m	4,01 m	4,52 m	4,80 m	6,10 m

## KUHN NK

Mulčovače /



Zemědělské drtiče a mulčovače, nesené na tří-bodovém závěsu - zpracovávají smíšený porost / řadu vysokých plodin jako slámu, kukuřičná stébla, trávu, slunečnici, porost na úhorech a hřebenitou půdu - při intenzivní práci uzavřený kryt rotoru - v převodovce je zabudovaný volnoběh - široká řada komponentů - k dispozici je několik druhů vybavení - vysoké pracovní rychlosti - obzvláště dlouhé díly drtícího ústrojí - vysoký počet cepů na metr záběru.

Parametry	NK 2801	NK 3201	NK 4001 M	NK 4801
<b>Pracovní záběr</b>	280 cm	320 cm	405 cm	495 cm
<b>Celková šířka</b>	299 cm	359 cm	447 cm	537 cm
<b>Průměrná hmotnost</b>	1000 kg			
<b>Otáčky vývodového hřídele</b>	1540/3395 do 2667/5880 ot/min			
<b>Typ rotoru a jeho pohon</b>	jeden rotor / pohon z jedné strany	jeden rotor / pohon z obou stran	dva rotory / pohon z obou stran	
<b>Otáčky rotoru</b>	1680 do 1714 ot/min			
<b>Obvodová rychlost rotoru</b>	62 do 63 m/s			
<b>Maximální dovolený výkon traktoru</b>	93/126 do 191/260 kW/k			
<b>K dispozici jsou nástroje</b>	kladiva - univerzální cepy s plochými cepy			
<b>Systém přepravy s podélně uloženým strojem</b>	vybavení na přání			

> | [www.zavesnatechnika.cz](http://www.zavesnatechnika.cz)

Pokud jste v naší nabídce nenalezli vámi hledaný stroj prosím volejte

**0042 0 519 402 203**

Specifikace strojů se může lišit bez předchozího upozornění.  
Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.